

CONDUCTION TUBES

Light series

UNE EN 10255 TIPO L2 ↔ ISO R65 Light series II

Thread designation	Nominal diameter DN (1)	Inside diameter mm	Outside diameter mm			Wall thickness mm	Mass Kg/m	
			<i>Theoretical</i>	<i>Maximum</i>	<i>Minimum</i>		<i>Black tube</i>	<i>Galvanized tube</i>
3/8	DN 10	13,6	17,2	17,1	16,7	1,80	0,67	0,70
1/2	DN 15	17,3	21,3	21,4	21,0	2,00	0,95	0,98
3/4	DN 20	22,3	26,9	26,9	26,4	2,35	1,38	1,43
1	DN 25	28,5	33,7	33,8	33,2	2,65	1,98	2,04
1 1/4	DN 32	37,2	42,4	42,5	41,9	2,65	2,54	2,61
1 1/2	DN 40	42,5	48,3	48,4	47,8	2,90	3,23	3,36
2	DN 50	54,5	60,3	60,2	59,6	2,90	4,08	4,20
2 1/2	DN 65	69,7	76,1	76,0	75,2	3,25	5,71	5,89
3	DN 80	82,5	88,9	88,7	87,9	3,25	6,72	6,90
3 1/2	DN 90	95,2	101,6	101,6	99,9	3,25	7,67	7,87
4	DN 100	107,1	114,3	113,9	113,0	3,65	9,75	10,00
5	DN 125	132,3	139,7	140,6	138,5	3,75	12,30	
6	DN 150	157,7	165,1	166,1	164,1	3,75	14,70	